



SZLIFERKA TASMOWA ERA NOTCH

EN100

Uniwersalna szlifierka z wymiennym walkiem odbiorczym do wykonywania naciec na końcach rur. Szlifierka przeznaczona jest do szybkiej i precyzyjnej obróbki rur wykonanych ze stali zwykłych i stopowych, miedzi, mosiądźów, aluminium itp. Idealna do średnio i małoseryjnej produkcji. Znaczaco redukuje czas potrzebny do precyzyjnego wykonania i dopasowania prostopadłego i katowego połączenia rury z rura. Bezpieczna, o niskich kosztach metoda zastępująca pilowanie, frezowanie, ciecie palnikiem, wykrawanie oraz szlifowanie tarcza ścierna. Jedno urządzenie prawie całkowicie pokrywa zakres prac w szerokim zakresie od średnicy 20 mm do średnicy 114 mm. Nacina w lewo i w prawo w zakresie do 60 stopni. Imadło nastawne również na wysokość pozwala na przesunięcie naciec względem osi dla bardziej skomplikowanych prac. Nacinanie przedmiotu obrabianego następuje za pomocą ruchu dźwigni powodującej dwa jednoczesne ruchy: poprzeczny - wzdłuż całej szerokości tasmę oraz pionowy wgłębny docisk materiału do tasmę. To rozwiązanie przynosi wiele korzyści z których pierwsza to doskonale rozpraszanie ciepła na całej długości i szerokości tasmę ścierną - materiał rury nie pozostaje w styczności z tymi samymi ziarnami tasmę ścierną. Skutkuje to równomiernym zużywaniem się tasmę ścierną - a więc dłuższą jej żywotnością -, mniejszym nagrzewaniem się rury, mniejszymi odkształceniami cieplnymi oraz mniejszymi rysami na powierzchni szlifowanej. Lepsze rozpraszanie ciepła to również wyeliminowanie w dużym stopniu powstawania zadziórów dzięki czemu zostają ograniczone prace wykończeniowe. Wazna rzeczą jest również mniejsze wypalanie się i parowanie trujących składników zwłaszcza przy obróbce stali stopowych. Wysoko wydajny układ odsysania - 1000 m³/h - dostarczany jest standardowo wraz z urządzeniem! Zapewnia on prawie całkowite odsysanie oparów, opiłków i zanieczyszczeń czyniac prace mniej szkodliwa dla zdrowia oraz czystsza. Po zdjęciu układu imadła urządzenie może być używane jako konwencjonalna szlifierka z rolką ścierną 114 mm. Specjalny układ zacisku rolek umożliwia szybka, dokładna i bezpieczna wymiana rolek. Otwierana kłapa w górnej części obudowy umożliwia szlifowanie płaskich powierzchni. Nowatorski opatentowany system kombinowanego - wzdłużnego i poprzecznego - posuwu rury względem tasmę ścierną w standardowym wyposażeniu.

Standardowe wyposażenie: odsysacz z filtrem 1000 m³/h
rolka ścierna r 42 mm
tasma ścierna 2000x150 mm
klucz do obsługi
instrukcja obsługi w języku polskim



Notch_vista generale2058.gif

1,00

Ceny w walucie EUR bez kosztów opakowania, bez VAT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen bez osobnego informowania o powyższym.

Zobowiązujące dla nas jest tylko potwierdzenie zamówienia.

Hepeka - Poland Sp. z o.o., ul. Staropogonska 35/II, 41-200 Sosnowiec, T: +48 32 2901070, F: +48 32 2901079, m: infopl@hepeka.com

