



Super Bender 060A

Giętarka beztrzeniowa.



Giętarka do rur, profili i kształtowników

Technologia gięcia za pomocą owijania rury na obracającym się narowkowanym wzorniku

Zasilanie jednofazowe 230 V

Zakres średnic rur od  $\varnothing$  5 mm do  $\varnothing$  48x3 mm

Minimalny promień gięcia  $2 \times \varnothing$  – zależny od geometrycznych i wytrzymałościowych parametrów rury

Maksymalny promień gięcia 300 mm

Maksymalny kąt gięcia  $180^\circ$

Ustawianie kąta gięcia i sprężystości za pomocą układu wybieraków.

Prędkości gięcia około 1,3 obr/min

Wizualizacja i kontrola kąta C (kąt gięcia  $\pm 1^\circ$ )

Powtarzalność -  $1^\circ$

Sterowanie przełącznikiem pedałowym

Kontrolka informująca o przeciążeniu maszyny (maszyna wyłącza się przy przeciążeniu)

Napięcie sterowania 24 V

Przystosowana do współpracy z pozycjonerem A40/P

Szybka wymiana oprzyrządowania – w ciągu 20 sekund możliwa jest wymiana wzornika mocowanego

na sześciokątnym wale i formy poślizgowej mocowanej specjalnym zatrzaskiem

System hamowania silnika umożliwiający wysoką powtarzalność gięć

Nie wymaga posadowienia –

posiada koła

dzięki czemu istnieje możliwość

łatwego przemieszczania

Wymiary: 600 x 260 x 900 mm

Waga ( bez oprzyrządowania ): 85 kg



| Typ profilu        | Materiał*                | Orientacyjne maks. |
|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Rura               | Rury kottowe             | 48 x 3,5           |
| Rura               | Stal zwykła              | 48 x 3,5           |
| Rura               | Miękki miedź             | 60 x 3             |
| Rura               | Stal nierdzewna          | 48 x 2,5           |
| Rura               | Stal meblowa             | 54 x 1,5           |
| Rura               | ST 35 stal hydrauliczna  | 50 x 4             |
| Rura               | Twarda miedź i aluminium | 64 x 2             |
| Pręt okrągły       | Stal miękka              | 32                 |
| Plaskownik         | Stal miękka              | 8 x 48             |
| Profil prostokątny | Stal miękka              | 20 x 40 x 3        |
| Profil kwadratowy  | Stal miękka              | 40 x 40 x 3        |
| Pręt kwadratowy    | Stal miękka              | 30 x 30            |
| Teownik            | Stal miękka              | 40 x 40 x 5        |
| Ceownik            | Stal miękka              | 32 x 16 x 5        |

\*Dla materiału o wytrzymałości 42 kg/mm<sup>2</sup>

Maksymalne zakresy gięcia podano dla materiałów o wytrzymałości poniżej 42 kg/mm<sup>2</sup>

SUPER 060

Hepeka - Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższych danych bez uprzedniego informowania o tym.

Hepeka - Poland Sp. z o.o. ul. Staropogońska 35/II 41-200 Sosnowiec

[hepekapl@demo.pl](mailto:hepekapl@demo.pl) Tel. +48 32 2901070 Fax: +48 32 2901079

[www.hepeka.com](http://www.hepeka.com)