



Jolly Bender 0103

Giętarka beztrzipieniowa.



Giętarka do rur, profili i kształtowników

Technologia gięcia za pomocą narowkowanego wzornika o ruchu prostoliniowym

Poręczna przenośna giętarka w plastikowej walizce z kompletem oprzyrządowania

Wzorniki (kopyta) mosiężne

Napęd ręczny z pomocą siłownika hydraulicznego

Skrętna głowica umożliwiająca pracę w każdej pozycji

Solidna konstrukcja dla potrzeb warsztatowych i instalatorskich

Zakres średnic rur do $\varnothing$ 22x3 mm dla miękkiej miedzi, miękkiego mosiądzu i miękkiej stali

Minim. promień gięcia $2,5 \times \varnothing$ – zależny od parametrów geometr. i wytrzymałościowych rury

Maksymalny kąt gięcia 90°

Szybka wymiana oprzyrządowania – w ciągu 30 sekund możliwa jest wymiana wzornika na inny

Wymiary: 320 x 170 x 250 mm

Waga (bez oprzyrządowania): ok. 2 kg

kopyta alum.	Promień gięcia [mm]
$\varnothing 4,5,6$	R20
$\varnothing 8$	R20
$\varnothing 10$	R25
$\varnothing 12$	R25
$\varnothing 14$	R35
$\varnothing 15$	R40
$\varnothing 16$	R48
$\varnothing 18$	R60
$\varnothing 20$	R60
$\varnothing 22$	R70

Materiał rury	Maks. zakres pracy
Miękka miedź	22x3
Miękkie aluminium	22x3
Miękki mosiądz	22x3
Miękka stal	22x2,5
Stal nierdzewna	18x1,5
Chibo Mannesman	18x1,5
Mepla, Geberit	40x4
Stal hydraulic.	1/2cal

