



CE40MR2

Giętarka trójwalcowa.



Giętarka do rur, profili i kształtowników.

Technologia gięcia za pomocą walcowania między trzema rolkami

Dwie rolki napędzane przez jeden silnik, środkowa rolka bez napędu obrotu

Środkowa rolka opuszczana, przez śrubę pociągową obracaną ręczną korbą

Specjalna przekładnia zmniejszająca wysiłek obsługi

Dwa przełożenia przekładni dla szybkiego i wolnego poruszania środkowej rolki

Wizualizacja i kontrola położenia środkowej rolki na czytelnym wyświetlaczu

Sterowanie przełącznikiem pedałowym i za pomocą klawiatury

Łatwa obsługa za pomocą lekkodotykowej klawiatury

Szybka wymiana oprzyrządowania mocowanego na wałach nakrętkami

Nie wymaga posadowienia, – dzięki czemu istnieje możliwość łatwego jej przemieszczania

Standardowe wyposażenie:

- zestaw uniwersalnego oprzyrządowania do gięcia szerokiego zakresu profili i kształtowników
- zestaw dwóch bocznych rolek do nadawania skoku spiralnego przy gięciu obręczy
- panel sterujący, kable sterujące i zasilające
- podstawowe klucze do obsługi urządzenia
- instrukcja obsługi w języku polskim

Akcesoria na osobne zamówienie:

- rolki do rur, prętów i profili o złożonych kształtach
- rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materiałów
- jarzmo wzmacniające wały przy gięciu w górnym zakresie gięć
- rolka do gięcia spiralnych poręczy schodów
- zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania efektu wichrowania się kątowników

Dane techniczne	CE40MR2
Średnica wałów napędowych	40 mm
Średnica standard. rolek	168 mm
Standard. długość wałów	95 mm
Maks. skok rolki środkowej	100
Prędkość wałów obr/min	11
Ilość rolek napędzanych	2
Rodzaj rolek napędzanych	złobkowane
Napęd obrotu górnej rolki	nie
Napęd obrotu rolek	1,1kW
Napęd posuwu górnej rolki	ręczny
Mechanizm ruchu górnej rolki.	śrubowy
Przekładnia ręczna	2 stopniowa
Pozycja pracy giętarki	pion/poziom
Panel sterujący	przenośny
Odczyt pozycji górnej rolki	elektron.
Głośność dB	maks. 70
Napięcie zasilania	3x400V
Szerokość mm	ok. 560
Wysokość mm	ok. 1430
Głębokość mm	ok. 980
Waga	265 kg
Maks. zakres dla rury mm	60,3x3,2mm
Maks. zakres-kątownik mm	50x50x6
Maks. zakres-teownik mm	50x50x6
Maks. zakres-płaskownik mm	50x10kołnier.
Maks. zakres-płaskownik mm	60x20 walec
Pręt okrągły	30 mm



CE40