



EUR50MR2

Giętarka trójwalcowa.



Giętarka do rur, profili i kształtowników.

Technologia gięcia za pomocą walcowania między trzema rolkami

Dwie rolki napędzane przez jeden silnik, środkowa rolka bez napędu obrotu

Środkowa rolka opuszczana, przez śrubę pociągową obracaną ręczną korbą

Specjalna przekładnia zmniejszająca wysiłek obsługi

Wizualizacja i kontrola położenia środkowej rolki na czytelnej podziałce milimetrowej

Sterowanie przełącznikiem pedałowym

Szybka wymiana oprzyrządowania mocowanego na wałach nakrętkami

Nie wymaga posadowienia – dzięki czemu istnieje możliwość łatwego jej przemieszczania

Standardowe wyposażenie:

- zestaw uniwersalnego oprzyrządowania do gięcia szerokiego zakresu profili i kształtowników
- zestaw dwóch bocznych podłużnych rolek do nadawania skoku spiralnego przy gięciu spirali
- panel sterujący, kable sterujące i zasilające
- podstawowe klucze do obsługi urządzenia
- instrukcja obsługi w języku polskim

Akcesoria na osobne zamówienie:

- rolki do rur, prętów i profili o złożonych kształtach
- rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materiałów
- jarzmo wzmacniające wały przy gięciu w górnym zakresie gięć
- rolka do gięcia spiralnych poręczy schodów
- zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania efektu wichrowania się kątowników

Dane techniczne	EUR50MR2
Średnica wałów napędowych	40 mm
Średnica standard. rolek	168 mm
Standard. długość wałów	95 mm
Maks. skok rolki środkowej	150mm
Prędkość wałów obr/min	6
Ilość rolek napędzanych	2
Rodzaj rolek napędzanych	żłobkowane
Napęd obrotu górnej rolki	nie
Napęd obrotu rolek	0,75kW
Napęd posuwu górnej rolki	ręczny
Mechanizm ruchu górnej rolki	śrubowy
Przekładnia ręczna	śrubowa
Pozycja pracy giętarki	pion/poziom
Panel sterujący	przenośny
Odczyt pozycji górnej rolki	podz. milim
Głośność dB	maks. 70
Napięcie zasilania	3x400V
Szerokość mm	ok. 650
Wysokość mm	ok. 1430
Głębokość mm	ok. 980
Waga	ok 195 kg
Maks. zakres dla rury mm	60,3x2mm
Maks. zakres-kątownik mm	50x50x4
Maks. zakres-teownik mm	50x50x4
Maks. zakres-rura kwadr mm	40x40x3
Maks. zakres-płaskownik mm	70x15 walec
Pręt okrągły	30 mm



Maksymalne zakresy gięcia podano dla materiałów o wytrzymałości poniżej 42 kg/mm², przy stosowaniu jarzma wzmacniającego wały