



Medi Bender MB 42

Giętarka beztrzeniowa.



Giętarka do rur, profili i kształtowników

Technologia gięcia za pomocą owijania rury na obracającym się narowkowanym wzorniku

Zasilanie jednofazowe 230 V

Prędkość gięcia ok. 2 obroty / min

Solidna konstrukcja dla potrzeb przemysłu

Zakres średnic rury od Ø 5 do Ø 42 mm

Minim. promień gięcia $2 \times \varnothing$ – zależny od parametrów geometr. i wytrzymałościowych rury

Maksymalny promień gięcia 260 mm

Maksymalny kąt gięcia 180 °

Licznik podający aktualny kąt gięcia

System hamowania silnika umożliwiający wysoką powtarzalność gięć

Programowanie kątów gięcia i sprężystości za pomocą układu mikroprocesorowego

Możliwość zaprogramowania 10 programów po 9 gięć w każdym

Mikroprocesorowy system wykrywania uszkodzeń elektrycznych

Przystosowana do współpracy z pozycjonerem A40/P


System wyłącznika przeciążeniowego

Nie wymaga posadowienia – posiada koła umożliwiające łatwe przemieszczanie

Szybka wymiana oprzyrządowania – w ciągu 30 sekund możliwa jest wymiana wzornika mocowanego na sześciokątnym wale i formy poślizgowej mocowanej specjalnym zatrzaskiem

Wymiary: 410 x 570 x 1000 mm

Waga (bez oprzyrządowania): 80 kg



Typ profilu	Materiał	Orientacyjne maks. zakresy pracy [mm]
Rura	Rury kotłowe*	42 x 3,5
Rura	Stal zwykła*	42 x 3,5
Rura	Miękki mosiądz	50 x 3
Rura	Stal nierdzewna	42 x 2,5
Rura	Stal meblowa*	48 x 1,5
Rura	ST 35 stal hydraulicz.	42 x 3
Rura	Twarda miedź i alumin	54 x 2
Pręt okrągły	Stal miękka*	30
Płaskownik	Stal miękka*	7 x 42
Profil prostok.	Stal miękka*	18 x 35 x 3
Profil kwadrat.	Stal miękka*	35 x 35 x 3
Pręt kwadrat.	Stal miękka*	25 x 25
Cownik	Stal miękka*	35 x 35 x 5
Ceownik	Stal miękka*	28 x 14 x 5

Dla materiałów o wytrzymałości 42 kg/mm²

MEDI BENDER